

ESECUZIONE
ANTIDIFLAGRANTE



CE 0722 Ex II 1GD Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85°C Da IP67

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



LOM 12 ATEX 2004
GOST R

CERTIFICATE

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-11

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 0 - 1 - 2 - 20 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

La torcia da casco L-5, quella portatile L-5S e la torcia portatile ricaricabile L-5R sono state sviluppate con lo scopo di diminuire i consumi e aumentare qualità e potenza luminosa. Per raggiungere questo traguardo, le torce sono state dotate di LED di ultima generazione e di un sistema di regolazione automatica del flusso luminoso tramite un sensore. Create prevalentemente per un utilizzo su caschi ed elmetti, vengono accessoriate con attacchi di varia tipologia e possono quindi diventare un valido supporto alla portatile L-3000.

COSTRUZIONE

Corpo in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti, temperature estreme e sostanze corrosive.

1 LED da 135 lm.

Lente frontale in policarbonato trasparente infrangibile

Sensore luminoso per la regolazione automatica dell'intensità luminosa.

Batterie alcaline 4xAAA/R0; 3,6 V con torcia L5, L-5S

Litio ricaricabili; 3,6 V con torcia L5-R

Segnale di avviso negli ultimi 15 minuti quando la carica della batteria è bassa.

Pulsante ergonomico, sovradimensionati per garantire un facile utilizzo anche con i guanti.

ACCESSORI A RICHIESTA

Fondina

Carica batterie per 1, 3 o 5 torce

Adattatori per elmetti



FEATURES

The L-5 hard hat torch, L-5S portable torch and L-5R rechargeable portable torch have been developed with the aim of reducing consumption and increasing light quality and output. To achieve this goal, we have fitted the torches with the latest LEDs generation and an automatic system to adjust light output based on input from a sensor. Designed mainly for use on hard hats and helmets, they are accessorized with fittings of various kinds, making them a valuable aid when used in conjunction with the L-3000 portable torch.

CONSTRUCTION

Thermoplastic resin body with high impact strength and resistance to extreme temperatures and corrosive substances. 1 x 135lm LED.

Shatterproof clear polycarbonate front lens.

Light sensor for automatic light output adjustment.

4xAAA/R0 alkaline batteries; 3.6V with L5, L-5S torch

Rechargeable lithium batteries; 3.6V with L5-R torch

Warning given in the last 15 minutes when battery charge is running low

Ergonomically designed button; oversized to ensure ease of use, even with gloved hands

ACCESSORIES UPON REQUEST

Holster

Battery charger for 1, 3 or 5 torches

Hard hat adapters

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm		Flusso luminoso Light output	Descrizione Description	Peso Weight Kg
	L	Ø			
L-5	150	44	Max. 135 lm	Torcia da casco/Hat torch	0,125
L-5S	150	44	Max. 135 lm	Torcia portatile/Portable torch	0,125
L-5R	150	44	Max. 135 lm	Torcia ricaricabile/Rechargeable torch	0,125